

„ISOKERN“ – GREITAI IR LENGVAI MONTUOJAMAS MODULINIS KAMINAS

„Isokern“ – saugi, ilgaamžė ir išbaigta kaminų sistema, skirta prietaisams, kūrenamiems natūralia mediena. Sertifikuota sistema atitinka visus Europos darniojo standarto LST-EN1858:2005 reikalavimus ir turi CE ženklinaimą: T450 NI D 3 G20 / T600 NI D 3 G50, kur:

T450 – temperatūros klasė Celsijaus laipsniais

NI – slėgio klasė (sumažinto slėgio)

D – sausas funkcionavimas

3 – atsparumo korozijai klasė

G20 – užtikrina atsparumą suodžių gaisrui, kur 20 nurodo minimalų atstumą iki degių konstrukcijų milimetrais

SVARBU! Netinka prietaisams, kūrenamiems dujomis ar skystuoju kuru!

Kaminas „Isokern“ – tai lengvai ir greitai montuojama kaminų sistema. Vidutinis kaminas (7 m) sumontuojamas per vieną dieną.

„Isokern“ skirtas tokiems prietaisams kaip židiniai, krosnys, pirtys, kurių maksimali galia neviršija 60 kW, o išeinančių dūmų temperatūra nuo 150°C iki 600°C.

„ISOKERN“ KAINININKAS

| | Pavadinimas | Matmenys cm | Kaina LT be PVM | Kaina LT su 21% PVM | Svoris kg |
|---|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------|
|  | „Isokern“ blokelis EM 16 | 36x36x25 | 58,77 | 71,11 | 27 |
| | „Isokern“ blokelis EM 20 | 40x40x25 | 58,77 | 71,11 | 28 |
|  | „Isokern“ klijai, 5kg | | 29,07 | 35,17 | 5 |
| | „Isokern“ klijai, 25kg | | 72,58 | 87,82 | 25 |
| | „Isokern“ klijų maišelis | | 1,59 | 1,92 | |
|  | „Isokern“ dengiamoji plokštė EM 16 | 49x49 | 172,50 | 208,73 | 16 |
| | „Isokern“ dengiamoji plokštė EM 18/20 | 54x54 | 172,50 | 208,73 | 20 |
|  | Kamino tvirtinimo prie gegnių laikikliai | | 314,42 | 380,44 | 10 |
|  | „Isokern“ sklendė, universalioji | | 443,34 | 536,44 | 4 |
|  | „Isokern“ išvalymo durelės 13 x 13 cm | | 147,71 | 178,73 | 2 |
| | „Isokern“ išvalymo durelių rėmelis | | 52,83 | 63,92 | 1 |
|  | „Isokern“ apsauga nuo kritulių, iš aliuminio EM 16 | | 285,27 | 345,18 | 2 |
| | „Isokern“ apsauga nuo kritulių, iš aliuminio EM 20 | | 285,27 | 345,18 | 2 |

4 blokeliai = 1 mb

